

संख्या: NGP/SFT.101.Z/Safety Instns.

मंडलरेलप्रबंधककार्यालय, संरक्षाशाखा,नागपुर रेल्वे : 55604 बीएसएनएल : 0712-2560128

दिनांक : 26thJULY, 2024.

SAFETY INSTRUCTION NO 08/2024-25

All Concern Nagpur Division.

To avoid any abnormal situation during monsoon, the following precautions should be strictly observed:

- 1. Be extra cautious and vigilant due to rain damage or obstructions.
- 2. Observe signal aspects carefully as signals become difficult to read due to heavy rain.
- 3. Keep the train under full control so that the train can be stopped immediately in case of obstruction or danger.
- 4. During taking over charge, ensure that there is sufficient quantity of dry sand in the sand box. Also ensure wipers, sanders and sanders gears are working.
- 5. Ensure that moisture is drained from the pneumatic circuit to avoid loco failure in this season.
- 6. Check the caution order and if the SR is 30 KMPH or less in stall prone zone, inform TLC/SCOR well in advance for assisting engine as required.
- 7. Report any defect/shortage, such as roof leakage, side shutters and window glass to TLC and also record it in the loco log book.

- 8. Pay special attention while passing through or approaching cutting or bridges and drive continuously and blow whistle continuously.
- 9. If train stops in the section due to any reason, ensure protection without delay.
- 10. Strictly follow the instructions given for ascending gradient chart.
- 11. Sand filling and sander working will be ensured at NGP, BTBR, BPQ, GGS, MJRI & AMLA and at TEO, DHQ (in banker locos) only sand filling will be done by contract labourer.
- 12. Once the load stalls and the wheels start slipping, do not try to pull the load, as it may cause rail burn / wheel skid, immediately ask for Assisting engine.
- 13. If the signal is suddenly raised or the train has to be stopped in any emergency, do not panic. Immediately switch off the traction and apply brakes.

Keep learning as long as you live because experience is the best teacher

Sr.DSO/Nagpur

Copy to: DRM, ADRM (Tech), ADRM (Admin): For kind information please.



संख्या: NGP/SFT.101.Z/Safety Instns.

मंडलरेलप्रबंधककार्यालय, संरक्षाशाखा,नागपुर रेल्वे 🗫 : 55604 बीएसएनएल 🖛 :

0712-2560128 दिनांक : 26thJULY, 2024.

SAFETY INSTRUCTION NO 08/2024-25

All Concern Nagpur Division.

मानसून के दौरान किसी भी असामान्य स्थिति से बचने के लिएनिम्नलिखितसावधानियाँका कड़ाई से पालन करें:

- 1. बारिश के कारण होने वाली क्षति या बाधाओं के कारणअधिकसतर्क एव सजग रहें।
- 2. सिगनल संकेतो को सतर्कतापुर्वक देखे क्योकि भारी बारिशके कारण सिग्नल समझना मुश्किल होता है।
- 3. ट्रेन को पुर्ण नियंत्रण में रखें, ताकिअवरोधो या खतरे कीस्थिति मे तत्काल गाड़ी रोकी जा सके।
- 4. चार्ज लेने के दौरान, रेत के बक्से में पर्याप्त मात्रा में शुष्करेत, वाईपर, सैंडर्स और सैंडर्स Gears का कार्यरत होना सुनिश्चितकरें।
- 5. इस मौसम में लोको विफलता से बचने के लिएन्यूमेटिकसर्किट से नमी की निकासी सुनिश्चित करें।
- 6. सतर्कता आदेश की जांच करें और यदि लोड स्टोल प्रोनझोन में 30 KMPH या उससे कम है, तो TLC / SCOR कोअवशकतानुसार इंजन की सहायता के लिएअग्रिम मेंसूचितकरें।
- 7. किसी भी दोष / कमी, जैसे छत रिसावसाइड शटर

औरखिड़की का गिलास, की सूचना टीएलसी को दे तथा लोकोलॉग बुक में भी दर्ज करे।

8. सुरंगों, श्रू ,कटीग या ब्रिज की ओर पारगमन करते हुएविशेषध्यान दे और लगातार सीटी बजाकर गाड़ी चलाये एवसावधान रहें।

9. यदि किसी कारण से सेक्शन मे गाड़ी खड़ी होने पर बिना देरी किये बचाव सुनिश्चित करे।

10: विपरीत ग्रेडिएंटचार्ट मे दिए गए अनुदेशों का पालन कड़ाईसे करे।

11.अनुबंध श्रमिकोद्वाराNGP, BTBR, BPQ, GGS, MJRI एव् AMLA में सैंड भराव एवसैंडर्स,TEO, DHQ में (बकैंर लोको में) केवल रेत भरी जाएगी।

12. एक बार लोड स्टोल होकर व्हील स्लीप होने लगे, तो लोड खीचने की कोशिश न करे,क्योंकि इससे रेल बर्न / व्हील स्किड हो सकते है, तुरंत सहायता इंजन की मांग करे.

13.अचानक सिग्नल उठ जाये या किसी भी आपात स्थतीमें गाडी रोकनी हो तो घबराएं नहीं । तुरन्त ट्रैक्शनबन्द कर ब्रेक लगा दे .

जब तक जीवन है तब तक सींखते रहो क्योकिअनुभव ही सर्वश्रेष्ट शिक्षक है

(V. K. PANDEY)26.07.24 Sr.DSO/Nagpur

Copy to: DRM, ADRM (Tech), ADRM (Admin): For kind information please.